



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4394BU0344

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	AGRU Kunststofftechnik GmbH Ing.-Pesendorfer-Str. 31, A-4540 Bad Hall
Vertreiber <i>distributor</i>	AGRU Kunststofftechnik GmbH Ing.-Pesendorfer-Str. 31, A-4540 Bad Hall
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur aus PE-HD (4394)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gas-Absperrarmatur aus PE-HD
Modell <i>model</i>	PVAG-...; PVAG-G-...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: VA KU 28 713/1 vom 18.01.2021 (TGM) Baumusterprüfung: B 09/09/1160 vom 10.09.2009 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 302 (01.06.2006)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

10.09.2024 / 21-0460-GNV

30.08.2021 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260: 03.2013	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PVAG-...	Nenndruckstufe: MOP 10 Nenndurchmesser: d 32 mm	
PVAG-...	Nenndruckstufe: MOP 10 Nenndurchmesser: d 40 mm	
PVAG-...	Nenndruckstufe: MOP 10 Nenndurchmesser: d 50 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	Nenndruckstufe: MOP 10 Nenndurchmesser: d 63 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	Nenndruckstufe: MOP 10 Nenndurchmesser: d 90 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	Nenndruckstufe: MOP 10 Nenndurchmesser: d 110 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	Nenndruckstufe: MOP 10 Nenndurchmesser: d 125 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	Nenndruckstufe: MOP 10 Nenndurchmesser: d 160 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	Nenndruckstufe: MOP 10 Nenndurchmesser: d 180 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	Nenndruckstufe: MOP 10 Nenndurchmesser: d 225 mm	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
PVAG-...	Kugelhahn ohne Getriebe
PVAG-G...	Kugelhahn mit Getriebe

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5162AR0882	Schmierstoff für Gasgeräte	NONTROP ZB 91 DIN/NONTROP ZB 91 DIN	Klüber Lubrication München SE & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: beiderseitig Anschweißenden SDR 11
Umgebungstemperaturbereich: -20...+70 °C

DVGW



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-4394BU0344

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	AGRU Kunststofftechnik GmbH Ing.-Pesendorfer-Str. 31, A-4540 Bad Hall
Distributor <i>Vertreiber</i>	AGRU Kunststofftechnik GmbH Ing.-Pesendorfer-Str. 31, A-4540 Bad Hall
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: HDPE shut-off valve (4394)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	shut-off valve made of polyethylene
Model <i>Modell</i>	PVAG-....; PVAG-G-....
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: VA KU 28 713/1 from 18.01.2021 (TGM) type testing: B 09/09/1160 from 10.09.2009 (DBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW VP 302 (01.06.2006)

Date of Expiry / File No. 10.09.2024 / 21-0460-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

30.08.2021 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases according to G260: 03.2013	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
PVAG-...	nominal pressure rating: MOP 10 nominal diameter: d 32 mm	
PVAG-...	nominal pressure rating: MOP 10 nominal diameter: d 40 mm	
PVAG-...	nominal pressure rating: MOP 10 nominal diameter: d 50 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	nominal pressure rating: MOP 10 nominal diameter: d 63 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	nominal pressure rating: MOP 10 nominal diameter: d 90 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	nominal pressure rating: MOP 10 nominal diameter: d 110 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	nominal pressure rating: MOP 10 nominal diameter: d 125 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	nominal pressure rating: MOP 10 nominal diameter: d 160 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	nominal pressure rating: MOP 10 nominal diameter: d 180 mm	
PVAG-...; PVAG-G-...	nominal pressure rating: MOP 10 nominal diameter: d 225 mm	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
PVAG-...	shut-off valve without gear
PVAG-G...	shut-off valve with gear

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registrier-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
NG-5162AR0882	Materials for greasing of gas appliance	NONTROP ZB 91 DIN/NONTROP ZB 91 DIN	Klüber Lubrication München SE & Co. KG

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

connection: at both sides welding ends SDR 11
ambient temperature range: -20...+70 °C

