

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujvutüüpi päise ja teleskooptoruga komplekt 315-Seeria 2003168G (D400) (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 315- Seeria hoolduskaevu päise ja teleskooptoruga komplekt 2003168G, koosneb järgmistest toodetest: **3366143-N ujvutüüpi raam**, **3366042-N restluuk**, **PE315 teleskooptoru** ja **A2 poldid/mutrid**.

Peamised omadused:

- Materjal: Raam ja luuk EN GJL 200 / GG20 (liblegrafiit- ehk hallmalm); Toru- PEHD (kõrgtihedusega polüetüleen) SDR33, SN2; Kinnitusvahendid roostevabast terasest A2
- Raami & luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteede sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Malmikomplekt on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile.

Valumalmist päise tootja – 9

R B Agarwalla & Company

Ankurhati, Howrah
West Bengal, INDIA

Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015

Sertifikaadi nr. FM 78831

BSI poolt, kehtiv kuni 20. November 2027

Komplekti valmistaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt

Juhatuse liige

COMBI WORKS ESTONIA • Pärnu mnt. 10 • 10140 • TALLINN, EESTI • www.combiworks.com

SOOME

finland@combiworks.com

ROOTSI

sweden@combiworks.com

BALTIKUM

baltic@combiworks.com

INDIA

india@combiworks.com

HIINA

china@combiworks.com

Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJL-200 / GG20	EN 1561
Tugevusklass	D400	EN 124-2

Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Raami kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	5.0 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	1.0mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	180 kg/m^2	
		Muu meetod	Ei ole kohaldatav	
5.1	Libisemiskindlus (Umbluuk)	Betoonpinnaga	Ei ole kohaldatav	
		Reljeefse mustriga või avadega	Ei ole kohaldatav	
		Teiste pindadega (USRV)	Ei ole kohaldatav	
5.2	Libisemiskindlus (Restluuk)	Reljeefse mustriga või avadega	Avad	Jah
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$	Ei ole kohaldatav	
6	Lapse ohutus	Piisavalt massi ja turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	Jah
		Üksik luugi mass	10.0kg	
		Turvafunktsioon või lukustus	Ei ole kohaldatav	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala (mm^2)	22000mm^2	Jah
		Veejuhtimise ala osakaal %	41%	Jah
8	Ohtlikud ained		Ei ole kohaldatav	

Toote Tehniline Info


Ümmargune Ujuvtüüpi Raam: 3366143-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)

Ümmargune Restluuk: 3366042-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)

Teleskoopтору: PEHD 315 x 750 x 9,7mm
Standardmõõtude suhe SDR33, ringjäikus SN2

Kinnitusvahendid (6 kmpl): Kuuskantpeaga poldid M16 roostevabametallist A2 ja mutrid M16 roostevabametallist

Komplekti mass kokku: 60kg



Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad