

Tihendiga betoonтору reo -ja sademeveele
Minimaalne paigaldussügavus on 0,2m ja maksimaalne kuni 13m.

Toru saab tellida erinevate tugevusklassidega:

Dr - tugevdatud armeeringuga torud linnatänavatele

Br - vähesema armeeringuga haljasaladele

B - ilma armeeringuta



TOOTEKOOD	NIMI	SISEMÕÖT(mm)	EFEKTIIVNE PIKKUS(m)	VÄLISMÕÖT 1(mm)	VÄLISMÕÖT 2(mm)	KOGU PIKKUS(m)	SEINAPAKSUS (mm)	TUGEVUSKLASS	KAAL(Kg)
80026040	DN225 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	225	1,5	392	305	1,58	40	B	125
80028469	DN300 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	300	2,25	490	420	2,33	60	B	420
80025019	DN300 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	300	2,25	490	420	2,33	60	Dr	420
80026051	DN400 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	400	2,25	590	560	2,335	60	B	535
80026054	DN400 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	400	2,25	590	560	2,335	60	Dr	535
80026085	DN500 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	500	2,25	727	640	2,335	70	B	775
80026087	DN500 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	500	2,25	727	640	2,335	70	Dr	775
80026090	DN600 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	600	2,25	847	760	2,335	80	B	1050
80026093	DN600 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	600	2,25	847	760	2,335	80	Dr	1050
80025184	DN800 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	800	2	1040	1040	2,099	120	Br	1750
80026102	DN800 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	800	2	1040	1040	2,099	120	Dr	1750
80026104	DN800 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	800	2,25	1020	1020	2,35	110	Br	1760
80025020	DN800 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	800	2,25	1020	1020	2,35	110	Dr	1760
80026109	DN1000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	1000	2	1300	1300	2,1	150	Br	2700
80026110	DN1000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	1000	2	1300	1300	2,1	150	Dr	2700
80026111	DN1000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	1000	2,25	1270	1270	2,35	135	Br	2760
80026112	DN1000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	1000	2,25	1270	1270	2,35	135	Dr	2760
80026119	DN1200 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	1200	2,25	1520	1520	2,375	160	Dr	3880
80026118	DN1200 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	1200	2,25	1520	1520	2,375	160	Br	3880
80026120	DN1200 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	1200	2,25	1520	1520	2,375	160	Dr	3880
80026117	DN1200 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	1200	2,25	1520	1520	2,375	165	Br	3880
80026124	DN1400 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	1400	2,25	1760	1760	2,375	180	Br	5100
80026125	DN1400 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	1400	2,25	1760	1760	2,375	180	Dr	5100
80026129	DN1600 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	1600	2,25	2000	2000	2,395	200	Br	6500
80026130	DN1600 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	1600	2,25	2000	2000	2,395	200	Dr	6500
80025185	DN2000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	2000	2	2440	2440	2,145	220	Br	7900
80026134	DN2000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK	2000	2	2440	2440	2,145	220	Dr	7900

Tihendiga betoontoru reo -ja sademeveele, sulfaadikindel.
Minimaalne paigaldussügavus on 0,2m ja maksimaalne kuni 13m.

Toru saab tellida erinevate tugevusklassidega:

Dr - tugevdatud armeeringuga torud linnatänavatele

Br - vähesema armeeringuga haljasaladele

B - ilma armeeringuta



TOOTEKOOD	NIMI	SISEMÕÖT(mm)	EFEKTIIVNE PIKKUS(m)	VÄLISMÕÖT 1(mm)	VÄLISMÕÖT 2(mm)	KOGU PIKKUS(m)	SEINAPAKSUS (mm)	TUGEVUSKLASS	KAAL(Kg)
80026040S	DN225 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	225	1,5	392	305	1,58	40	B	125
80028469S	DN300 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	300	2,25	490	420	2,33	60	B	420
80025019S	DN300 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	300	2,25	490	420	2,33	60	Dr	420
80026051S	DN400 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	400	2,25	590	560	2,335	60	B	535
80026054S	DN400 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	400	2,25	590	560	2,335	60	Dr	535
80026085S	DN500 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	500	2,25	727	640	2,335	70	B	775
80026087S	DN500 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	500	2,25	727	640	2,335	70	Dr	775
80026090S	DN600 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	600	2,25	847	760	2,335	80	B	1050
80026093S	DN600 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	600	2,25	847	760	2,335	80	Dr	1050
80025184S	DN800 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	800	2	1040	1040	2,099	120	Br	1750
80026102S	DN800 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	800	2	1040	1040	2,099	120	Dr	1750
80026104S	DN800 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	800	2,25	1020	1020	2,35	110	Br	1760
80025020S	DN800 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	800	2,25	1020	1020	2,35	110	Dr	1760
80026109S	DN1000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	1000	2	1300	1300	2,1	150	Br	2700
80026110S	DN1000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	1000	2	1300	1300	2,1	150	Dr	2700
80026111S	DN1000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	1000	2,25	1270	1270	2,35	135	Br	2760
80026112S	DN1000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	1000	2,25	1270	1270	2,35	135	Dr	2760
80026119S	DN1200 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	1200	2,25	1520	1520	2,375	160	Dr	3880
80026118S	DN1200 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	1200	2,25	1520	1520	2,375	160	Br	3880
80026120S	DN1200 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	1200	2,25	1520	1520	2,375	160	Dr	3880
80026117S	DN1200 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	1200	2,25	1520	1520	2,375	165	Br	3880
80026124S	DN1400 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	1400	2,25	1760	1760	2,375	180	Br	5100
80026125S	DN1400 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	1400	2,25	1760	1760	2,375	180	Dr	5100
80026129S	DN1600 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	1600	2,25	2000	2000	2,395	200	Br	6500
80026130S	DN1600 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	1600	2,25	2000	2000	2,395	200	Dr	6500
80025185S	DN2000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	2000	2	2440	2440	2,145	220	Br	7900
80026134S	DN2000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK, Sulfaadi kindel	2000	2	2440	2440	2,145	220	Dr	7900