

Tihendiga betoontoru reo- ja sademeveele taldmikuga

Toru mis sobib väga hästi kõrge veetasemega pinnasesse. Ei vaja esialgses paigaldusetapis lisatugesid

Minimaalne paigaldussügavus on 0,2m ja maksimaalne kuni 13m.

Toru saab tellida erinevate tugevusklassidega:

Dr - tugevdatud armeeringuga torud linnatänavatele

Br - vähesema armeeringuga haljasaladele



TOOTEKOOD	NIMI	SISEMÕÖT(mm)	EFEKTIIVNE PIKKUS(m)	VÄLISMÕÖT(mm)	KOGU PIKKUS(m)	SEINAPAKSUS (mm)	TUGEVUSKLASS	TALDMIKU KÕRGUS(mm)	KAAL(Kg)
80028481	DN500 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK taldmikuga	500	2	730	2,085	70	Br	140	890
80031880	DN500 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK taldmikuga	500	2	730	2,085	70	Dr	140	890
80028487	DN600 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK taldmikuga	600	2	852	2,085	80	Br	160	1 200
80028488	DN600 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK taldmikuga	600	2	852	2,085	80	Dr	160	1 200
80028490	DN800 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK taldmikuga	800	2	1100	2,1	112	Br	175	1 800
80028491	DN800 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK taldmikuga	800	2	1100	2,1	112	Dr	175	1800
80028495	DN1000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK taldmikuga	1000	2	1400	2,1	135	Br	215	2700
80031622	DN1000 Betoontoru reo- ja sademeveele tihendiga EK taldmikuga	1000	2	1400	2,1	135	Dr	215	2700