

Betoonkaevurõngas integreeritud tihendiga. Tänu eelpaigaldatud tihendile on rõngas alati korralikult tihendatud.

Kaevurõngaste suur läbimõõtude ja pikkuste valik EK süsteemis tähendab, et kaeve saab alati paigaldada kõige optimaalsema kõrgusega

Sobivad nii reo- kui ka sademeveele

EK-rõngad sobivad suurepäraselt ka joogiveekaevude rajamiseks.

Suurim lubatud paigaldussügavus on 10 m.

Kaevurõngaid on võimalik tellida ka eritellimusena vastavalt erinevatele tööstuslikele nõuetele,

mis on vastupidav kõrgetele temperatuuridele.

Meie poolt pakutavad Ruduse kaevurõngad vastavad kõikidele hetkel kehtivate betoonkaevude standardite nõuetele.



TOOTEKOOD	NIMI	SISEMÕÖT(mm)	EFEKTIIVNE PIKKUS(m)	VÄLISMÕÖT(mm)	KOGU PIKKUS(m)	SEINAPAKSUS (mm)	TUGEVUSKLASS	KAAL(Kg)
80028502	DN600x0,5m Betoonkaevurõngas EK	600	0,5	760	0,574	80	Cr	205
80026139	DN600x0,75m Betoonkaevurõngas EK	600	0,75	760	0,824	80	Cr	310
80026141	DN600x1m Betoonkaevurõngas EK	600	1	760	1,074	80	Cr	410
80026143	DN600x1,25m Betoonkaevurõngas EK	600	1,25	760	1,324	80	Cr	510
80026145	DN600x1,5m Betoonkaevurõngas EK	600	1,5	760	1,574	80	Cr	610
80026147	DN600x1,75m Betoonkaevurõngas EK	600	1,75	760	1,824	80	Cr	715
80025025	DN800x0,25m Betoonkaevurõngas EK	800	0,25	960	0,324	80	Cr	160
80025026	DN800x0,5m Betoonkaevurõngas EK	800	0,5	960	0,574	80	Cr	280
80026152	DN800x0,75m Betoonkaevurõngas EK	800	0,75	960	0,824	80	Cr	415
80025027	DN800x1m Betoonkaevurõngas EK	800	1	960	1,074	80	Cr	550
80026158	DN800x1,25m Betoonkaevurõngas EK	800	1,25	960	1,324	80	Cr	710
80026161	DN800x1,5m Betoonkaevurõngas EK	800	1,5	960	1,574	80	Cr	825
80026162	DN1000x0,25m Betoonkaevurõngas EK	1000	0,25	1180	0,324	90	Cr	190
80026164	DN1000x0,5m Betoonkaevurõngas EK	1000	0,5	1180	0,574	90	Cr	380
80026166	DN1000x0,75m Betoonkaevurõngas EK	1000	0,75	1180	0,824	90	Cr	565
80026168	DN1000x1m Betoonkaevurõngas EK	1000	1	1180	1,074	90	Cr	750
80026171	DN1000x1,25m Betoonkaevurõngas EK	1000	1,25	1180	1,324	90	Cr	930
80026173	DN1000x1,5m Betoonkaevurõngas EK	1000	1,5	1180	1,574	90	Cr	1110
80026174	DN1200x0,5m Betoonkaevurõngas EK	1200	0,5	1470	0,625	135	Cr	720
80026175	DN1200x0,75m Betoonkaevurõngas EK	1200	0,75	1470	0,875	135	Cr	1060
80026176	DN1200x1m Betoonkaevurõngas EK	1200	1	1470	1,125	135	Cr	1420
80026177	DN1200x1,25m Betoonkaevurõngas EK	1200	1,25	1470	1,375	135	Cr	1770
80026178	DN1200x1,5m Betoonkaevurõngas EK	1200	1,5	1470	1,625	135	Cr	2130
80026179	DN1200x2m Betoonkaevurõngas EK	1200	2	1470	2,125	135	Cr	2840
80026180	DN1600x0,5m Betoonkaevurõngas EK	1600	0,5	1960	0,645	180	Cr	1200
80026181	DN1600x0,75m Betoonkaevurõngas EK	1600	0,75	1960	0,895	180	Cr	1850

80025194	DN1600x1m Betoonkaevurõngas EK	1600	1	1960	1,145	180	Cr	2500
80026182	DN1600x1,25m Betoonkaevurõngas EK	1600	1,25	1960	1,395	180	Cr	3100
80026183	DN1600x1,5m Betoonkaevurõngas EK	1600	1,5	1960	1,645	180	Cr	3700
80026184	DN1600x1,75m Betoonkaevurõngas EK	1600	1,75	1960	1,895	180	Cr	4300
80026185	DN1600x2m Betoonkaevurõngas EK	1600	2	1960	2,145	180	Cr	5000
80026186	DN2000x0,5m Betoonkaevurõngas EK	2000	0,5	2380	0,645	190	Cr	1550
80026187	DN2000x0,75m Betoonkaevurõngas EK	2000	0,75	2380	0,895	190	Cr	2310
80026188	DN2000x1m Betoonkaevurõngas EK	2000	1	2380	1,145	190	Cr	3140
80026189	DN2000x1,25m Betoonkaevurõngas EK	2000	1,25	2380	1,395	190	Cr	3930
80026190	DN2000x1,75m Betoonkaevurõngas EK	2000	1,75	2380	1,895	190	Cr	5500
80025028	DN2000x2m Betoonkaevurõngas EK	2000	2	2380	2,145	190	Cr	6300