

Betoonkaevurõngast põhjaga kasutatakse EK kaevusüsteemides kõige alumise komponendina
 Kaevurõngaste suur läbimõõtude ja pikkuste valik EK süsteemis tähendab, et kaeve saab alati paigaldada kõige optimaalsema kõrgusega
 Sobivad nii reo- kui ka sademeveele
 Tugevusklass Cr, armeeritud. Sobilik liiklusega aladele
 Suurim lubatud paigaldussügavus on 10 m.
 Kaevurõngaid on võimalik tellida ka eritellimusena vastavalt erinevatele tööstuslikele nõuetele,
 näiteks õlikindl tihend või tihend, mis on vastupidav kõrgetele temperatuuridele.
 Meie poolt pakutavad Ruduse kaevurõngad vastavad kõikidele hetkel kehtivate betoonkaevude standardite nõuetele.



TOOTEKOOD	NIMI	SISEMÕÖT(mm)	NOMINAALNE PIKKUS(m)	EFEKTIIVNE PIKKUS(m)	VÄLISMÕÖT(mm)	KOGU PIKKUS(m)	SEINAPAKSUS (mm)	TUGEVUSKLASS	KAAL(Kg)
80026267	DN600x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	600	0,5	0,454	760	0,574	80	Cr	270
80026268	DN600x0,75m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	600	0,75	0,704	760	0,824	80	Cr	370
80026269	DN600x1m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	600	1	0,954	760	1,074	80	Cr	470
80026270	DN600x1,25m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	600	1,25	1,204	760	1,324	80	Cr	570
80026271	DN600x1,5m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	600	1,5	1,454	760	1,574	80	Cr	670
80031039	DN600x1,75m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	600	1,75	1,704	760	1,824	80	Cr	770
80026273	DN800x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	800	0,5	0,454	960	0,574	80	Cr	400
80026275	DN800x0,75m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	800	0,75	0,704	960	0,824	80	Cr	535
80025186	DN800x1m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	800	1	0,954	960	1,074	80	Cr	670
80026278	DN800x1,25m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	800	1,25	1,204	960	1,324	80	Cr	830
80026279	DN800x1,5m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	800	1,5	1,454	960	1,574	80	Cr	980
80026281	DN1000x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1000	0,5	0,454	1180	0,574	90	Cr	580
80026283	DN1000x0,75m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1000	0,75	0,704	1180	0,824	90	Cr	765
80026284	DN1000x1m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1000	1	0,954	1180	1,074	90	Cr	950
80026285	DN1000x1,25m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1000	1,25	1,204	1180	1,324	90	Cr	1150
80026286	DN1000x1,5m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1000	1,5	1,454	1180	1,574	90	Cr	1350
80026287	DN1200x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1200	0,5	0,425	1470	0,625	135	Cr	1220
80026288	DN1200x0,75m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1200	0,75	0,675	1470	0,875	135	Cr	1560
80026289	DN1200x1m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1200	1	0,925	1470	1,125	135	Cr	1920
80030358	DN1200x1,25m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1200	1,25	1,175	1470	1,375	135	Cr	2270
80026290	DN1200x1,5m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1200	1,5	1,425	1470	1,625	135	Cr	2630
80026291	DN1200x2m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1200	2	1,925	1470	2,125	135	Cr	3340
80026292	DN1600x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1600	0,5	0,445	1960	0,645	180	Cr	2300
80026293	DN1600x0,75m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1600	0,75	0,695	1960	0,895	180	Cr	2950
80026294	DN1600x1m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1600	1	0,945	1960	1,145	180	Cr	3600
80026295	DN1600x1,25m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1600	1,25	1,195	1960	1,395	180	Cr	4200

80026296	DN1600x1,5m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1600	1,5	1,445	1960	1,645	180	Cr	4800
80026297	DN1600x1,75m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1600	1,75	1,695	1960	1,895	180	Cr	5400
80026298	DN1600x2m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	1600	2	1,945	1960	2,145	180	Cr	6100
80026299	DN2000x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	2000	0,5	0,445	2380	0,645	190	Cr	3050
80026300	DN2000x0,75m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	2000	0,75	0,695	2380	0,895	190	Cr	3800
80026301	DN2000x1m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	2000	1	0,945	2380	1,145	190	Cr	4650
80026302	DN2000x1,25m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	2000	1,25	1,195	2380	1,395	190	Cr	5430
80026303	DN2000x1,75m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	2000	1,75	1,695	2380	1,895	190	Cr	7000
80030109	DN2000x2m Betoonkaevurõngas põhjaga EK	2000	2	1,945	2380	2,145	190	Cr	7800