

Armeeritud kaevukaaned. Sobib kasutamiseks liiklusega koormatud alale
Saadaval nii pimedas kui ka avaga ääres ja keskel



TOOTEKOOD	NIMI	SISEMÕÖT(mm)	PAKSUS(mm)	VÄLISMÕÖT(mm)	KOGU PAKSUS(mm)	VERSIOON	TUGEVUSKLASS	KAAL(Kg)
80026227	DN600 Betoonkaevukaas avata EK	600	100	760	170	PIME	Cr	120
80026231	DN800 Betoonkaevukaas avata EK	800	120	970	200	PIME	Cr	140
80026239	DN1000 Betoonkaevukaas avata EK	1000	130	1200	210	PIME	Cr	300
80026248	DN1200 Betoonkaevukaas avata EK	1200	165	1480	300	PIME	Cr	750
80026254	DN1600 Betoonkaevukaas avata EK	1600	175	1960	320	PIME	Cr	1 700
80026260	DN2000 Betoonkaevukaas avata EK	2000	175	2380	320	PIME	Cr	2000
80026227SR	DN600 SR Betoonkaevukaas avata EK, Sulfaadi kindel	600	100	760	170	PIME	Cr	120
80026231SR	DN800 SR Betoonkaevukaas avata EK, Sulfaadi kindel	800	120	970	200	PIME	Cr	140
80026239SR	DN1000 SR Betoonkaevukaas avata EK, Sulfaadi kindel	1000	130	1200	210	PIME	Cr	300
80026248SR	DN1200 SR Betoonkaevukaas avata EK, Sulfaadi kindel	1200	165	1480	300	PIME	Cr	750
80026254SR	DN1600 SR Betoonkaevukaas avata EK, Sulfaadi kindel	1600	175	1960	320	PIME	Cr	1700
80026260SR	DN2000 SR Betoonkaevukaas avata EK, Sulfaadi kindel	2000	175	2380	320	PIME	Cr	2000
80026233	DN800 Betoonkaevukaas avaga ääres, 600mm EK	800	120	970	200	AVA ÄÄRES	Cr	140
80026232	DN800 Betoonkaevukaas avaga keskel, 600mm EK	800	120	970	200	AVA KESKEL	Cr	140
80026240	DN1000 Betoonkaevukaas avaga keskel, 600mm EK	1000	130	1200	210	AVA KESKEL	Cr	300
80026241	DN1000 Betoonkaevukaas avaga ääres, 600mm EK	1000	130	1200	210	AVA ÄÄRES	Cr	300
80026250	DN1200 Betoonkaevukaas avaga ääres, 600mm EK	1200	165	1480	300	AVA ÄÄRES	Cr	750
80026249	DN1200 Betoonkaevukaas avaga keskel, 600mm EK	1200	165	1480	300	AVA KESKEL	Cr	750
80026256	DN1600 Betoonkaevukaas avaga ääres, 600mm EK	1600	175	1960	320	AVA ÄÄRES	Cr	1700
80026255	DN1600 Betoonkaevukaas avaga keskel, 600mm EK	1600	175	1960	320	AVA KESKEL	Cr	1700
80026262	DN2000 Betoonkaevukaas avaga ääres, 600mm EK	2000	175	2380	320	AVA ÄÄRES	Cr	2000
80026261	DN2000 Betoonkaevukaas avaga keskel, 600mm EK	2000	175	2380	320	AVA KESKEL	Cr	2000
80026233SR	kindel	800	120	970	200	AVA ÄÄRES	Cr	140
80026232SR	kindel	800	120	970	200	AVA KESKEL	Cr	140
80026240SR	kindel	1000	130	1200	210	AVA KESKEL	Cr	300
80026241SR	kindel	1000	130	1200	210	AVA ÄÄRES	Cr	300
80026250SR	kindel	1200	165	1480	300	AVA ÄÄRES	Cr	750
80026249SR	kindel	1200	165	1480	300	AVA KESKEL	Cr	750

80026256SR	kindel	1600	175	1960	320	AVA ÄÄRES	Cr	1700
80026255SR	kindel	1600	175	1960	320	AVA KESKEL	Cr	1700
80026262SR	kindel	2000	175	2380	320	AVA ÄÄRES	Cr	2000
80026261SR	kindel	2000	175	2380	320	AVA KESKEL	Cr	2000