

UL Betoonkaevurõngad

Traditsiooniline adapterrõngas kaevu kõrguse reguleerimiseks. Kaevudele, mis ei pea olema täielikult hermeetilised vee ja liiva vastu.

Tugevusklass Cr. Armeeritud. Sobilik liiklusega aladele. Traditsiooniline tihendita kaevurõngas.

Sobib nii kaablikaevudele, maa-alustele äravoolusüsteemidele ja kaevudele,

mis ei pea olema täielikult hermeetilised vee ja liiva vastu. UL kaevurõngaid saab kasutada ka valuvormidena.

Kaevurõngad on saadaval erineva läbimõõdu ja sügavusega ning kliendile vajalikke avausi rõngastesse saab teha ka tehases.

Rõngaste ühenduskohtadeks on soovitatav kasutada Egoboni tihendusteipi.



TOOTEKOOD	NIMI	SISEMÕÖT(mm)	EFEKTIIVNE PIKKUS(m)	VÄLISMÕÖT(mm)	KOGU PIKKUS(m)	SEINAPAKSUS (mm)	TUGEVUSKLASS	KAAL(Kg)
80026312	DN600x0,05m Betoonkaevurõngas UL	600	0,05	726	0,55	63	Cr	16
80026313	DN600x0,1m Betoonkaevurõngas UL	600	0,1	726	0,105	63	Cr	32
80026314	DN600x0,15m Betoonkaevurõngas UL	600	0,15	726	0,155	63	Cr	48
80028539	DN600x0,2m Betoonkaevurõngas UL	600	0,2	726	0,205	63	Cr	64
80026315	DN600x0,25m Betoonkaevurõngas UL	600	0,25	726	0,275	63	Cr	80
80028540	DN600x0,5m Betoonkaevurõngas UL	600	0,5	726	0,525	63	Cr	160
80026317	DN600x0,75m Betoonkaevurõngas UL	600	0,75	976	0,775	63	Cr	240
80026318	DN600x1m Betoonkaevurõngas UL	600	1	976	1,025	63	Cr	410
80025199	DN800x0,25m Betoonkaevurõngas UL	800	0,25	976	0,275	88	Cr	160
80026319	DN800x0,5m Betoonkaevurõngas UL	800	0,5	976	0,525	88	Cr	280
80026320	DN800x0,75m Betoonkaevurõngas UL	800	0,75	976	0,775	88	Cr	420
80026321	DN800x1m Betoonkaevurõngas UL	800	1	976	1,025	88	Cr	550
80026323	DN1000x0,25m Betoonkaevurõngas UL	1000	0,25	1186	0,275	93	Cr	190
80026324	DN1000x0,5m Betoonkaevurõngas UL	1000	0,5	1186	0,525	93	Cr	380
80025188	DN1000x1m Betoonkaevurõngas UL	1000	1	1186	1,025	93	Cr	750
80026326	DN1200x0,25m Betoonkaevurõngas UL	1200	0,25	1414	0,275	107	Cr	260
80026327	DN1200x0,5m Betoonkaevurõngas UL	1200	0,5	1414	0,525	107	Cr	520
80026329	DN1200x1m Betoonkaevurõngas UL	1200	1	1414	1,025	107	Cr	1030
80026330	DN1500x0,25m Betoonkaevurõngas UL	1500	0,25	1740	0,275	120	Cr	360
80026331	DN1500x0,5m Betoonkaevurõngas UL	1500	0,5	1740	0,525	120	Cr	740
80026332	DN1500x1m Betoonkaevurõngas UL	1500	1	1740	1,025	120	Cr	1480
80026333	DN2000x0,25m Betoonkaevurõngas UL	2000	0,25	2300	0,275	150	Cr	550
80026334	DN2000x0,5m Betoonkaevurõngas UL	2000	0,5	2300	0,525	150	Cr	1200
80026335	DN2000x1m Betoonkaevurõngas UL	2000	1	2300	1,025	150	Cr	2390
80026336	DN2500x0,5m Betoonkaevurõngas UL	2500	0,5	2810	0,525	155	Cr	1700
80026337	DN2500x1m Betoonkaevurõngas UL	2500	1	2810	1,025	155	Cr	3200
80026338	DN3000x0,5m Betoonkaevurõngas UL	3000	0,5	3360	0,575	180	Cr	2400
80026339	DN3000x1m Betoonkaevurõngas UL	3000	1	3360	1,025	180	Cr	4400