

Tõsterõngad ja malmluugid sobivad otse ekstsentrilise ülemineku peale



TOOTEKOOD	NIMI	SISEMÕÖT(mm)	EFEKTIIVNE PIKKUS(m)	VÄLISMÕÖT(mm)	KOGU PIKKUS(m)	TUGEVUSKLASS	KAAL(Kg)
80026340	DN800/600x0,225m Betoonkaevurõnga üleminek ekstsentriline UL	800/600	0,225	910	0,25	Cr	130
80026341	DN800/600x0,5m Betoonkaevurõnga üleminek ekstsentriline UL	800/600	0,5	910	0,525	Cr	280
80026342	DN1000/600x0,45m Betoonkaevurõnga üleminek ekstsentriline UL	1000/600	0,45	1150	0,475	Cr	430
80026343	DN1000/600x0,75m Betoonkaevurõnga üleminek ekstsentriline UL	1000/600	0,75	1150	0,775	Cr	550
80026340SR	DN800/600x0,225m SR Betoonkaevurõnga üleminek ekstsentriline UL, Sulfaadi kindel	800/600	0,225	910	0,25	Cr	130
80026341SR	DN800/600x0,5m SR Betoonkaevurõnga üleminek ekstsentriline UL, Sulfaadi kindel	800/600	0,5	910	0,525	Cr	280
80026342SR	DN1000/600x0,45m SR Betoonkaevurõnga üleminek ekstsentriline UL, Sulfaadi kindel	1000/600	0,45	1150	0,475	Cr	430
80026343SR	DN1000/600x0,75m SR Betoonkaevurõnga üleminek ekstsentriline UL, Sulfaadi kindel	1000/600	0,75	1150	0,775	Cr	550