

Betoonkaevurõngas põhjaga UL

Traditsiooniline tihendita põhjarõngas.

Kaevudele, mis ei pea olema täielikult hermeetilised vee ja liiva vastu.

Tugevusklass Cr. Armeeritud. Sobilik liiklusega aladele.

Sobib nii kaablikaevudele, maa-alustele äravoolusüsteemidele ja kaevudele, mis ei pea olema täielikult hermeetilised vee ja liiva vastu.

UL kaevurõngaid saab kasutada ka valuvormidena.

Kaevurõngad on saadaval erineva läbimõõdu ja sügavusega ning kliendile vajalikke avausi rõngastesse saab teha ka tehases.

Rõngaste ühenduskohtadeks on soovitatav kasutada Egoboni tihendusteipi.



TOOTEKOOD	NIMI	SISEMÕÖT(mm)	NOMINAALNE PIKKUS(m)	EFEKTIIVNE PIKKUS(m)	VÄLISMÕÖT(mm)	KOGU PIKKUS(m)	SEINAPAKSUS (mm)	TUGEVUSKLASS	KAAL(Kg)
80026401	DN600x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	600	0,5	0,454	726	0,525	63	Cr	220
80026403	DN600x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	600	1	0,704	726	1,025	63	Cr	380
80026405	DN800x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	800	0,5	0,954	976	0,525	88	Cr	400
80026407	DN800x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	800	1	1,204	976	1,025	88	Cr	670
80026409	DN1000x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	1000	0,5	1,454	1186	0,525	93	Cr	580
80026411	DN1000x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	1000	1	1,704	1186	1,025	93	Cr	950
80026412	DN1200x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	1200	0,5	0,454	1414	0,525	107	Cr	800
80026413	DN1200x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	1200	1	0,704	1414	1,025	107	Cr	1560
80026414	DN1500x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	1500	0,5	0,954	1740	0,525	120	Cr	1100
80026416	DN1500x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	1500	1	1,204	1740	1,025	120	Cr	2000
80026418	DN2000x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	2000	0,5	1,454	2300	0,525	150	Cr	2200
80026420	DN2000x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	2000	1	0,454	2300	1,025	150	Cr	3420
80026422	DN2500x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	2500	0,5	0,704	2810	0,525	155	Cr	3600
80026423	DN2500x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	2500	1	0,954	2810	1,025	155	Cr	5200
80026425	DN3000x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL	3000	0,5	1,204	3360	0,575	180	Cr	5400
80026426	DN3000x1m SR Betoonkaevurõngas põhjaga UL	3000	1	1,454	3360	1,025	180	Cr	7400
80026401SR	DN600x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL, Sulfaadi kindel	600	0,5	0,425	726	0,525	63	Cr	220
80026403SR	DN600x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL Sulfaadi kindel	600	1	0,675	726	1,025	63	Cr	380
80026405SR	DN800x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL, Sulfaadi kindel	800	0,5	0,925	976	0,525	88	Cr	400
80026407SR	DN800x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL Sulfaadi kindel	800	1	1,175	976	1,025	88	Cr	670
80026409SR	DN1000x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL, Sulfaadi kindel	1000	0,5	1,425	1186	0,525	93	Cr	580
80026411SR	DN1000x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL Sulfaadi kindel	1000	1	1,925	1186	1,025	93	Cr	950
80026412SR	DN1200x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL, Sulfaadi kindel	1200	0,5	0,445	1414	0,525	107	Cr	800
80026413SR	DN1200x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL Sulfaadi kindel	1200	1	0,695	1414	1,025	107	Cr	1560
80026414SR	DN1500x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL, Sulfaadi kindel	1500	0,5	0,945	1740	0,525	120	Cr	1100

80026416SR	DN1500x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL Sulfaadi kindel	1500	1	1,195	1740	1,025	120	Cr	2000
80026418SR	DN2000x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL, Sulfaadi kindel	2000	0,5	1,445	2300	0,525	150	Cr	2200
80026420SR	DN2000x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL Sulfaadi kindel	2000	1	1,695	2300	1,025	150	Cr	3420
80026422SR	DN2500x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL, Sulfaadi kindel	2500	0,5	1,945	2810	0,525	155	Cr	3600
80026423SR	DN2500x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL Sulfaadi kindel	2500	1	0,445	2810	1,025	155	Cr	5200
80026425SR	DN3000x0,5m Betoonkaevurõngas põhjaga UL, Sulfaadi kindel	3000	0,5	0,695	3360	0,575	180	Cr	5400
80026426SR	DN3000x1m Betoonkaevurõngas põhjaga UL Sulfaadi kindel	3000	1	0,945	3360	1,025	180	Cr	7400